

온습도지시계 M-107 DATA SHEET

1. 제품사양



모델명	M-107D	M-107C	M-107P	M-107K	M-504
측정범위	-40~80	-50~150	-200~400	-50~999	0~100%
외형사이즈	가로 76mm×세로 34mm	76 × 34	76 × 34	76 × 34	76 × 34
판넬가공치수	가로 76mm×세로 28mm	70 × 28	70 × 28	70 × 28	70 × 28
센서	DIODE	IC	PT	K	습도센서
센서정도	1%급	0,5%급	0,15%급	1%급	2%급
출력	없음	없음	없음	없음	없음
전원전압	AC220V (50/60Hz) ±10% (AC110V, DC12V옵션)	AC220V (50/60Hz) ±10% (AC110V, DC12V옵션)	AC220V (50/60Hz)±10% (AC110V, DC12V옵션)	AC220V (50/60Hz) ±10% (AC110V, DC12V옵션)	AC220V (50/60Hz)±10% (AC110V, DC12V옵션)
표시정도	1 ± 1DIGIT	1 ± 1DIGIT	0,1 ± 1DIGIT	1 ± 1DIGIT	1 ± 1DIGIT
사용주의 온도	0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃	0~50℃
사용주의 습도	85% 이하	85% 이하	85% 이하	85% 이하	85% 이하